

SRS Wiolit Sägekettenhaftöl



Sägekettenhaftöl

April 2013

Eigenschaften / Einsatzhinweise

SRS Wiolit Sägekettenhaftöl ist ein Sägekettenhaftöl auf Mineralölbasis. Hervorragende Haft- und Schmiereigenschaften sowie verschleißhemmende Additive gewährleisten eine optimale Schmierung der Kette, der Schiene und des Kettenrades von Motorsägen.

Leistungsbeschreibung / Spezifikationen

SRS Wiolit Sägekettenhaftöl ist universell für alle Typen von Kettensägen sowohl für den Sommer als auch für den Winterbetrieb geeignet.

SRS Wiolit Sägekettenhaftöl ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten	Prüfmethode	SRS Wiolit Sägekettenhaftöl
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51 519	100
Farbzahl	DIN ISO 2049	> 8,0
Dichte bei 15°C	g/cm ³	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Made in Germany