

SRS Bitaktol KS



Low Smoke Zweitakt-Motorenöl

Februar 2019

Eigenschaften

SRS Bitaktol KS ist ein raucharmes (low smoke) Zweitakt-Motorenöl.

Grundöle auf Basis modernster Synthesetechnologie und spezielle Additive garantieren eine optimale Schmierfähigkeit und eine hohe Motorsauberkeit. Ablagerungen im Brennraum und im Auspuffsystem werden vermieden, die Rauchentwicklung wird deutlich reduziert.

Einsatzhinweise

SRS Bitaktol KS ist selbstmischend und nach Herstellervorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 empfohlen. Es ist auch geeignet für den Einsatz bei Getrenntschmierung (Autolube-Systeme).

SRS Bitaktol KS Zweitakt-Motorenöl erfüllt die höchsten Spezifikationen des asiatischen bzw. europäischen Marktes.

Spezifikationen

- ISO-L-EGD
- JASO FC
- API TC
- TISI

Einsatzempfehlungen

- Husqvarna Chainsaw

SRS Bitaktol KS ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten		Prüfmethode	SRS Bitaktol KS
Dichte bei 15°C	g/cm ³	DIN 51 757	0,872
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN EN ISO 3104	67,5
Kin. Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	DIN EN ISO 3104	9,53
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	121
Flammpunkt PM	°C	DIN EN ISO 2719	123
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 33
Basenzahl	mg KOH/g	DIN ISO 3771	1,1

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Made in Germany